

Prozoom Digi 9M 3D Kullanım Kılavuzu**Genel Bilgi**

BVM-3000N serisi, yüksek çözünürlüklü kameraya sahip entegre zoom optik modüldür. Dar ve küçük alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Ergonomik tasarım ilkeleri doğrultusunda iç optik açı ve ekran açısı ayarlanabilir; böylece operatör ekrana düz bir açıyla bakabilir. HDMI HD arayüzü sayesinde cihaz, başka bir ekrana eş zamanlı olarak bağlanabilir. USB arayüzü ise PC bağlantısı için kullanılır.

Teknik Özellikler

Model	Prozoom Digi 9M-3D			
Büyütme	17x - 110x			
Objektif	0.7x - 4.5x			
Sensör	1/2.8" CMOS			
Çözünürlük	1920×1080P @ 60FPS (2.0 Mp)			
Çıkışlar	HDMI, USB, SD Kart			
Ekran	11.6" veya 21.5"			
Fonksiyonlar	Gerçek zamanlı görüntüleme, fotoğraf çekme, video kaydı, ölçüm, depolama, veri çıkışı			
Lens Özellikleri	Ekran Boyutu	Lens Tipi	Büyütme Aralığı	Görüş Alanı (F.O.V.) (mm)
	11.6"	Standart	17.2x - 110.5x	18.5 × 10.5 → 2.8 × 1.5
		0.5x Lens	8.6x - 55.2x	37.5 × 21 → 5.5 × 3.0
		2x Lens	34.4x - 221x	9.5 × 5.5 → 1.5 × 0.7
	21.5"	Standart	31.9x - 204.8x	18.5 × 10.5 → 2.8 × 1.5
		0.5x Lens	15.9x - 102.4x	37.5 × 21 → 5.5 × 3.0
		2x Lens	63.7x - 409.6x	9.5 × 5.5 → 1.5 × 0.7
Stand	Track Stand Dikey yükseklik: 325 mm ,Odaklama mesafesi: 220 mm Taban boyutu: 320 × 260 × 16 mm			
Aydınlatma	56 LED halka ışık, parlaklık ayarlanabilir			



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul

